

Madde/Müstahzar Adı	Balata Temizleyicisi	Hazırlama Tarihi	02.05.2017
		Yeni Düzenleme Tarihi	
Form Numarası	TNR-001	Versiyon	01
		Yönetmelik Numarası	R.G. 13.12.2014-29204

BÖLÜM 1: Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibi tanıtımı

1.1. Ürün Tanımı

Kimyasal ismi : Balata Temizleyicisi
Kimyasal Aile : Alkanlar

1.2. Madde veya karışımının belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2.1. İlgili kullanımlar

Madde / Müstahzarın kullanımı : Çözücü olarak kullanılır

1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Dikkat: Gıda ile temas edileceği yerlerde kullanmayın.

1.3. Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri

KIVANÇ KİMYA SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Organik Cad. No: 57 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon Numarası: +90 216 593 30 50
Fax numarası: +90 216 593 30 54

GBF'den sorumlu yetkili kişinin e-posta adresi bilgi@yadadanismanlik.com

1.4. Acil telefon numarası

Acil Durum numarası : Gerekliğinde Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) - Alo 114 nolu telefondan arayınız



BÖLÜM 2: Zararlılık Tanımlaması

2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması

Yönetmelik uyarınca sınıflandırma R.G. 13.12.2014/28848 [SEA]

Alevlenebilir Sıvı	Katagori 2	H225
Üreme Sistemi Toksikite	Katagori 2	H361f
Aspirasyon Toksikite	Katagori 1	H304
BHOT TEKRAR MERKEZ	Katagori 2	H373
Cilt Tahrişi	Katagori 2	H315
BHOT TEK MERKEZ	Katagori 3	H336
Sucul Kronik	Katagori 2	H411

Olumsuz fizikokimyasal, insan sağlığı ve çevresel etkiler

Ek bilgi yok.

H, P cümlelerinin ve diğerlerinin tam metni için Bölüm 16'ya bakınız.

Madde/Müstahzar Adı	Balata Temizleyicisi	Hazırlama Tarihi	02.05.2017
		Yeni Düzenleme Tarihi	
Form Numarası	TNR-001	Versiyon	01
		Yönetmelik Numarası	R.G. 13.12.2014-29204

2.2. Etiket unsurları

Yönetmelik uyarınca etiketleme R.G. 13.12.2014/28848 [SEA]

Zararlılık işareti (SEA) :



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Uyarı kelimesi (SEA) :

Tehlike

Zararlılık ifadeleri (SEA) :

H225 - Çok alevlenir sıvı ve buhar
H361f - Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H315 - Cilt tahrişine yol açar
H336 - Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

Önlem ifadeleri (SEA) :

P314 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P242 - Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P403+P235 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

2.3. Diğer zararlar

BÖLÜM 3: Bileşimi / İçindekiler hakkında bilgi

3.1. Maddeler	SEA yönetmeliğine göre sınıflandırma		
İsim	Ürün tanımlayıcı	%	
Hekzan	CAS no. 110-54-3 EC number 203-777-6 EC index no. 601-037-00-0	95	H225 – Alev Sıvı 2 H373 – BHOT TEKRAR MRZ 2 H315 – Cilt Tah 2 H336 – BHOT TEK MRZ 3 H411 – Sucul Kronik 2 H361f – Üreme Sistemi Toksikite 2 H304 – Aspirasyon Tok 1
Aseton	CAS no. 67-64-1 EC number 200-662-2 EC index no. 606-001-00-8	5	H225 – Alev Sıvı 2 H319 – Göz Tahriş 2 H336 – Bhot Tek Mrz 3

R, H ve EUH cümlelerinin tam metni: Bkz. Bölüm 16.

BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri

4.1. İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı

Teneffüs ettikten sonra ilk yardım tedbirleri	: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Solunum fonksiyonlarını izleyin. Solunum zorluğu varsa, oksijen sağlayın. Gerekirse sunni teneffüs yapın. Bu GBF ile tıbbi yardım isteyin.
Cilt ile temasında ilk yardım tedbirleri	: Kirlenmiş olan giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Etkilenen bölgeyi en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Kontamine olmuş kıyafetleri ve ayakkabıları tekrar kullanmadan önce yıkayın. Bu GBF ile tıbbi yardım isteyin.
Göz temasından sonra ilk yardım tedbirleri	: Hemen göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akan suyla yıkayın. Kontakt lensleri varsa çıkarın ve kolaylıkla çıkarılabilir. Bu GBF ile tıbbi yardım isteyin.
Yuttuktan sonra ilk yardım tedbirleri	: Kazazedenin ağzını suyla yıkayın. İçmek için bol su verin. KESİNLİKLE KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım isteyin

4.2. Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler

Cilt kuruluğuna veya çatlamasına neden olabilir. Narkotik etkiler ve solunum tahrişine neden olabilir. Akciğerlere aspirasyonla sonuçlanarak kimyasal pnömoniye veya pulmoner ödem gecikmesine neden olabilir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlendirin. Ürünle doğrudan temastan kaçınınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Semptomatik tedavi, her şeyden önce hidro elektrolitik ve metabolik bozuklukların ve solunum yetmezliğinin düzeltilmesi olarak destek ölçülmelidir.

Madde/Müstahzar Adı	Balata Temizleyicisi	Hazırlama Tarihi	02.05.2017
		Yeni Düzenleme Tarihi	
Form Numarası	TNR-001	Versiyon	01
		Yönetmelik Numarası	R.G. 13.12.2014-29204

BÖLÜM 5: Yangınlar müdahale önlemler

5.1. Yangın söndürücüler

- Uygun yangın söndürücüler : Su spreyi. Kuru kimyasal toz, alkolle dayanıklı köpük, karbondioksit (CO2). Personeli korumak ve nesli tükenmekte olan kutuları soğutmak için su spreyi / akıntı kullanın.
- Uygun olmayan yangın söndürücüler : Su jeti kullanmayın. Yanan sıvı suyun üzerinde yüzebilir.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

- Yanma ürünleri : Zehirli buharlar oluşabilir. Tamamlanmamış yanma, karbondioksit ve tanımlanamayan organik ve inorganik bileşikler de dahil olmak üzere havada katı ve sıvı tanecikler ile gazların karmaşık bir karışımına neden olabilir.
- Yangın tehlikesi : Buharlar ateşleme kaynaklarına yayılabilir ve geri çekilmek için alevler uyandırılabilir. Kapalı kaplar, ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakıldığında şiddetle patlayabilir.
- Patlama tehlikesi : Kapalı bir sistemde ısıtıldığında patlama riski var.
- Reaktivite : Madde 7'de tavsiye edilen kullanımda ve saklama koşullarında kararlidir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Pozitif basınç aparatlı solunum aparatları ve koruyucu kıyafetler müdahale edin.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri

6.1.1. Acil olmayan personel için

- Koruyucu ekipman : Bölüm 8'de açıklandığı gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Acil Durum prosedürleri : Sızıntıyı ateş kaynağından ayırın. Kıvılcımları veya alevleri önleyin.

6.1.2. Acil durum müdahaleleri için

- Koruyucu ekipman : Bölüm 8'de açıklandığı gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın.

6.2. Çevresel önlemler

Su sızıntılarını ve kanalizasyon sistemlerine dökülmesinden kaçının. Depolama ve taşıma yerlerinde yangın alarm sisteminin kurulması ve sızıntı tespiti yapılması önerilir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

- Temizleme yöntemleri : Eylemsiz emici bir malzeme (kum, diyatomit, asit bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile Absorbe etmesini sağlayınız. Alınan malzemeyi kaidelere uygun imha ediniz.ile emdirin. Bu materyali ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktasına atın.

- Diğer bilgiler : Doğrudan çevreye veya kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Yangın söndürme suları, kirliliğe neden olabilir.

6.4. Diğer bölümlere yapılan atıflar

Bölüm 8 ve 13'e bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemleri

- Güvenli elleçleme önlemleri : Göz ve deri ile temasından kaçının. Buhar ve zerreciklerini solumaktan sakının. Sigara, açık alev ve kıvılcıma izin verilmemelidir.

7.2. Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları

- Teknik önlemler: : Yeterli havalandırma sağlayınız. Patlamaya dayanıklı havalandırma ekipmanı kullanın.
- Depolama koşulları : İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Kabı sıkı kapalı tutun. Deponun zemini, sızdırma durumunda ürünü korumak için oksitleyici olmamalı ve çalkantı dayklarına sahip olmalıdır. Kaçak durumunda ürünü korumak için muhafaza havuzuna yerleştirilen uygun depolama tanklarında saklayın.
- Depolama alanı : Sıvılara dirençlidir ve temizlenmesi kolaydır. Deponun zemini geçirimsiz olmalı ve zemin sert ve düz tasarlanmalıdır. Mühendislik özellikleri yerel düzenlemelere uygun olmalıdır.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Ek bilgi yok

Madde/Müstahzar Adı	Balata Temizleyicisi	Hazırlama Tarihi	02.05.2017
		Yeni Düzenleme Tarihi	
Form Numarası	TNR-001	Versiyon	01
		Yönetmelik Numarası	R.G. 13.12.2014-29204

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri / kişisel koruma

8.1. Kontrol parametreleri

Hekzan için Çalışma Amaçlı Maruz Kalma Sınırları.

Bileşeni	CAS-No.	DeğerMaruz kalma şekli	Kontrol parametreleri	Esaslar
Hekzan	110-54-3	TWA (8 Saat)	20 ppm 72 mg/m ³	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri

: Yeterli havalandırma sağlayınız. Buhar konsantrasyonları en aza indirmek için yerel egzoz veya genel oda havalandırma sağlayınız. Acil göz yıkama çeşmeleri ve emniyet duşları olası maruz kalma noktalarının hemen yakınında bulunmalıdır. Kontakt lensler giyilmemelidir.

Kişisel koruyucu ekipman

: Eldiven ve koruyucu giyin. TLV-TWA'nın yarısından fazlasına maruz kalınıyorsa solunum aygıtı kullanılması önerilir. Maruz kalmanın, TLV-TWA değerlerinin aşıldığı durumlarda, pozitif basınç modunda çalışan tam yüz maskesi verilen hava solunumu (SCBA) kullanın> TLV.



Koruyucu elbiseler için malzemeler

: Uygun koruyucu giysiler giyin.

El koruması

: Koruyucu eldivenler, PVC

Göz koruması

: Kimyasal gözlük veya koruyucu gözlük.

Solunum koruma

: Havalandırma buharın TLV altında tutulması için yeterli değilse, uygun solunum aparatı kullanın.

Tüketici maruziyet kontrolleri

: Kontakt lens takmayın

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hal	Sıvı
Renk	Renksiz
Koku	Kendine özgü
Erime noktası	-96 ° C
Kaynama noktası	68,5 ° C
Alevlenme noktası	-22 ° C
Patlayıcı sınırlar	Alt; %1.0, Üst; %8.1
Buhar basıncı	120 mmHg 20 °C
Bağıl yoğunluk	654.8 Kg/m ³ (15 °C)
Çözünürlük	9.5 mg/L
Vizkozite	0,26 cSt – mPa.s (40 °C)

Madde/Müstahzar Adı	Balata Temizleyicisi	Hazırlama Tarihi	02.05.2017
		Yeni Düzenleme Tarihi	
Form Numarası	TNR-001	Versiyon	01
		Yönetmelik Numarası	R.G. 13.12.2014-29204

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Madde 7'de tavsiye edilen normal depolama ve depolama koşullarında kararlıdır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün normal kullanım ve depolama koşullarında kararlıdır. Polimerizasyonu yok.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Güçlü oksitleyici maddeler (sıvı klorür, konsantre oksijen ve dinitrojen tetraoksit). Saf oksijen. Isıya maruz bırakmayın.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Saf oksijen

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Yanarken: Yanma tahriş edici ve zehirli gazlara neden olabilir.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite : Akut toksisite değeri

Ksilen	
LD50 ağız sıçan	>25000 mg/kg
LC50 solunum sıçan	>48000 ppm 4saat

Deri korozyonu / tahriş	: Hafif cilt tahrişine neden olur (in vivo deney verileri)
Ciddi göz hasarı / tahrişi	: Sınıflandırma için yetersiz veriler.
Solunum ya da cilt hassasiyeti	: Sınıflandırılmamıştır. Duyarlılaştırıcı değil.
Germ hücre mutajenitesi	: Bu ürün, in vitro çalışmalarda mutajenite olumlu sonuçlarını sunar.
Kanserojenlik	: Böbrek kanseri pozitif sonuç veren in vivo çalışmalar bulunmaktadır.
Üreme toksisitesi	: Bu üründen bir insan üreme toksikinden şüphelenir.
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik derecesi (tek maruz kalma)	: Solunum rahatsızlığı ve santral sinir sisteminin depresyonuna, uyuşukluk, baş dönmesi, zayıflık, bilinç kaybı, bulantı ve baş ağrısı neden olabilir.
Aspirasyon tehlikesi	: Yutulduğunda ve solunum yollarına girerse ölümcül olabilir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekoloji - genel : Uzun süreli etkileri olan su canlıları için zehirlidir.

Hekzan	
LC ₅₀ balıklar	2.5 mg/L (<i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96s)
EC ₅₀ su piresi	3.878 mg/L (<i>D. magna</i> 48s)

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Hekzan	
Dayanıklılık ve bozunabilirlik	Biyolojik olarak parçalanabilirlik araştırmalarında bu ürün kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir değildir.

12.3. Biobirikim potansiyeli

Hekzan	
BCF balıklar	15 8 hafta (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)
Biyokümülyasyon potansiyeli	Biyokümülyasyon için düşük potansiyel (BCF <500).

12.4. Toprakta hareketlilik

Hekzan	
Ekoloji - toprak	Bitki büyümesi, çiçeklenme ve meyve oluşumu için zararlı olabilir.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Hekzan	
Bu madde / karışım, REACH EK-XIII PBT / vPvB kriterlerini karşılamamaktadır.	

Madde/Müstahzar Adı	Balata Temizleyicisi	Hazırlama Tarihi	02.05.2017
		Yeni Düzenleme Tarihi	
Form Numarası	TNR-001	Versiyon	01
		Yönetmelik Numarası	R.G. 13.12.2014-29204

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

- Atık arıtma yöntemleri : Çimento fırınlarında birlikte işleme yolları ve yakma önerilir ve ürün için belirlenen şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Atık bertaraf önerileri : Atıkları yerel ve / veya ulusal yönetmeliklere uygun olarak temizleyin. Tehlikeli atıklar diğer atıklarla birlikte karıştırılmamalıdır. Kirlilik tehlikesine neden olabileceği veya atıkların daha ileri düzeyde yönetilmesi için sorunlar yaratması durumunda, farklı tehlikeli atık türleri karıştırılmaz. Tehlikeli atıklar sorumlu bir şekilde yönetilecektir. Tehlikeli atıkları depolayan, nakleden veya idare eden tüm işletmeler kirlilik veya insanlara veya hayvanlara zarar verme riskini önlemek için gerekli önlemleri alacaktır. Damıtmayla geri dönüşüm. Enerji geri kazanımı ile gözetim altında yakılmalıdır. Yüzey suyuna deşarj etmeyin.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

Uyarınca ADR / RID / ADN / IMDG / ICAO / IATA

14.1. UN numarası

UN-No. : 1208

14.2. Uygun UN Taşımacılık adı

Uygun sevkiyat adı : HEKZANLAR

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

Sınıf (UN) : 3
Tehlike etiketleri (UN) : 3



Turuncu Plaka :



14.4. Ambalajlama gurubu

Ambalaj Grubu (UN) : II

14.5. Çevresel zararlar

Deniz zararlıları :

Diğer bilgiler : Sınıflandırma GHS kategorisi 2 (Kronik su zehirliliği)

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

14.6.1. Kara taşımacılığı

Tünel kısıtlaması (D/E)

14.6.2. Deniz taşımacılığı

EmS : F-E, S-E

14.6.3. Hava taşımacılığı

Yolcu uçağı 5L
Kargo uçağı 60L

14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme halde nakliye

IBC kodu : Ek bilgi yok.

Madde/Müstahzar Adı	Balata Temizleyicisi	Hazırlama Tarihi	02.05.2017
		Yeni Düzenleme Tarihi	
Form Numarası	TNR-001	Versiyon	01
		Yönetmelik Numarası	R.G. 13.12.2014-29204

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

15.1.1. Ulusal Mevzuat

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlemesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik gereğince sınıflandırılması yapılmıştır

- H225 - Çok alevlenir sıvı ve buhar
- H361f - Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
- H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
- H315 - Cilt tahrişine yol açar
- H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir
- H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
- H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

Diğer düzenlemeler, kısıtlamalar ve yasaklama yönetmelikleri : Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Ek bilgi yok.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

R, H ve EUH cümlelerinin tam metinleri

H225	Çok alevlenir sıvı ve buhar
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür
H361f	Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H315	Cilt tahrişine yol açar
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
P201	Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202	Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P210	Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez
P233	Kabı sıkıca kapalı tutun
P240	Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın
P241	Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/.../malzeme kullanın
P242	Sadece ateş almayan aletler kullanın
P243	Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın
P260	Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın
P261	Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
P264	Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın
P271	Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın
P273	Çevreye verilmesinden kaçının
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P281	Kişisel koruyucu ekipman kullanın
P312	Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın
P314	Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız
P313	Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun
P332	Özel önlemler (etikete bakın)
P362	Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın
P391	Döküntüleri toplayın
P302+P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
P308+P313	Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
P304+P340	SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda
P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için ... kullanın, (uygun malzeme üretici tarafından belirtilir).
P303+P361+P353	DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın
P405	Kilit altında saklayın
P403+P235	İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
P501	İçeriği/kabı ... bertaraf edin.

BU GBF YADA DANIŞMANLIK TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

Batı Mahallesi İhlamur Sokak Nu:4/22 Tel: 0216 390 01 86 Cep: 0555 300 01 86 Geçerlilik Tarihi: 27.04.2020 Sertifika No: GBF-A-0-2587

GBF BALATA TEMİZLEYİCİSİ KULLANIMI

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler mevcut bilgilere dayanmaktadır ve tam ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Ürünü yalnızca sağlık, güvenlik ve çevre gereklilikleri için açıklar ve bu nedenle yalnızca bir kılavuz olarak kullanılmalıdır. Veriler belirli bir üründür ve diğer ürünlerle kombine kullanımlar için geçerli olmayabilir. Bu ürünün güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve kullanılması, yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklerin uygulanması kullanıcının yükümlülüğüdür. Kivanç Kimya, anormal kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma veya önerilenlere uyulmaması nedeniyle sorumlu değildir.